



ORABOND NOIR

MASTIC COLLE UNIVERSEL NOIR

NE CONTIENT PAS DE SILICONE

DEFINITION

Mastic - colle élastique mono composant inodore à base de polymères hybrides nouvelle génération, formulé pour le collage et l'étanchéité sur tous matériaux avec une forte résistance (plus performant que les silicones et les PU) à l'arrachement, à la traction et au cisaillement.

BENEFICES

Adhérence exceptionnelle sur tous les matériaux : bois, aggro, liège, plâtres, béton, verre, métaux, PVC, carrelage, polyester, polystyrène, inox, aluminium... même en immersion totale sous l'eau.
Très résistant aux huiles, graisses, solvants aliphatiques, alcools, acides et bases dilués et à l'humidité.
Grande flexibilité, résiste aux vibrations.
pH neutre.
S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur ; Résiste aux UV et aux intempéries.
Peut être peint même avec des peintures à l'eau.
Compatible et utilisable avec les peintures poudres cuites à 210°C pendant 10 minutes.
Utilisable en contact alimentaire fortuit. Ne contient aucun solvant.
Economique : il s'utilise en cordon ou couche mince (une cartouche = 11 m de joint 5*5 mm).

DOMAINES D'APPLICATIONS

Entretien et construction en bâtiment extérieur comme intérieur : suspension de plafond, collage de panneaux insonorisants, de carrelages, de plinthes, laine de verre...
Couverture, collage des tuiles et du zinc.
Décorations, panneaux de signalisations...
Collage métal/métal, alu/alu, ABS, PMMA...
Automobile : étanchéité, réparation de carrosseries, de plastiques...

CARACTERISTIQUES

Aspect	pâte thixotrope
Couleur	Noir
Température de fonctionnement	-40 à +100°C en pointe sous une charge de 140N/cm ²
Dureté	45 à 60 Shore A
Pelliculassions	10 minutes
Allongement à la rupture	500%

- 1/2 -

Etablissement principal

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - www.orapi-maintenance.com

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.

FICHE TECHNIQUE

FT 126 / Indice 08 – 23/05/2013

- 2/2 -

Etablissement principal

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - www.orapi-maintenance.com